



ZAKRES WYKONANIA OBRAMUJĄCĄ PODZIEMNĄ PRACOWNIĄ STROJOWĄ EDUK. Z METODĄ WYKONANIA OBRAMUJĄCĄ PRACOWNIOWYCH W OPINIACH TECHNICZNEJ OPERACyjNEJ PRZEZ Mercom Budowa

BROKOWE STROP ŻELBETOWY	
POZIOMYCA	Przekrój [cm]
SF-1	200x300x60 OPR. BROKOWA SŁOPOA ŻELBETOWA, Zwężenie odmi. ścianki z przel. RZ /A-III/ w 20cm, Gr. ścianki B /A-III/ w 20cm
SF-2	200x300x60 SŁOPOA ŻELBETOWA, Zwężenie odmi. ścianki z przel. RZ /A-III/ w 20cm, Gr. ścianki B /A-III/ w 20cm
SF-3	160x160x60 SŁOPOA ŻELBETOWA, Zwężenie odmi. ścianki z przel. RZ /A-III/ w 20cm, Gr. ścianki B /A-III/ w 20cm
SF-4	120x120x40 SŁOPOA ŻELBETOWA, Zwężenie odmi. ścianki z przel. RZ /A-III/ w 15cm
SF-5	200x200x50 SŁOPOA ŻELBETOWA, Zwężenie odmi. ścianki z przel. RZ /A-III/ w 15cm
SF-6	120x120x50 SŁOPOA ŻELBETOWA, Zwężenie odmi. ścianki z przel. RZ /A-III/ w 15cm
BROKOWE LAM ŻELBETOWY	
POZIOMYCA	Wzrost [cm]
BF-1	50x40 LAMA ŻELBETOWANA, Zwężenie 40/2 /A-III/, Stropowa 2-egle 46 co 25 cm /A- /

STAL BROKOWANA	
B500SP /A-III/	
BETON	
C20/25	
w/c - 0,6	
Klasa ekspozycyj: XC1	
OTULAKA STAL	

LIMBY			
1	OPIS	1:100	DATA
2	OPIS	1:100	DATA
3	OPIS	1:100	DATA
4	OPIS	1:100	DATA
5	OPIS	1:100	DATA
6	OPIS	1:100	DATA
7	OPIS	1:100	DATA
8	OPIS	1:100	DATA
9	OPIS	1:100	DATA
10	OPIS	1:100	DATA